

Picamere si unitati hidraulice



Calitate si fiabilitate incorporate

Un val în creștere de opinie spune că pachetele de putere hidraulice au un sens mai bun în afaceri decât opțiunile pneumatice sau electrice rivale. Combinația dintre performanță și un design compact și ușor de utilizat a asigurat acest lucru eficiența generală este într-adevăr fără comparație. Deloc surprinzător, JCB este lider, cu gama noastră completă de pachete de putere și întrerupătoare care stabilesc standardele după care sunt judecați ceilalți. Datorită eficienței lor mult mai mari, pachetele hidraulice JCB pot oferi o performanță egală a sculei folosind un motor mult mai mic decât se găsește într-un compresor de aer obișnuit. În consecință, sunt mult mai portabile și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. De asemenea, puteți avea încredere în ei pentru a trece printr-o încărcătură uriașă de lucru fără a întâmpina probleme de supraîncălzire.

INVESTITIE

Cost de capital redus, până la 50% din prețul unui picamer pneumatic și compresor echivalent

PUTERE HIDRAULICA

Cu 80% din puterea transmisă sculei (comparativ cu 20%-30% pentru compresoarele de aer și ciocan) ciocanul demolator lovește cu o forță incredibilă. Acest lucru permite utilizarea motoarelor mai mici într-o unitate portabilă compactă, care menține aceeași putere de lovire ca un ruptor pneumatic de 40 kg.

USOR DE UTILIZAT

Un design de ultimă generație cu doar două părți mobile asigură o lungă durată de viață fără probleme. Sistemul complet etanș nu va îngheța iarna și nu există nicio întreținere orară sau vase sub presiune care să necesite verificări regulate.

EFICIENTA

Pachetul de alimentare JCB utilizează cu până la 39% mai puțin combustibil decât un compresor lider de piață, oferind în același timp aceeași productivitate.

Putere mare, oferind la fel de multă forță ca un singur compresor de aer și întrerupător

Cost de capital redus, până la 50% dintr-un singur compresor de aer cu unealtă și întrerupător

Designul compact, este ușor de transportat

Designul lubrifiat cu ulei de întreținere redusă oferă o viață lungă, fără pierderi de performanță odată cu vârsta și fără ardere hidraulică

Disjunctoarele proiectate și fabricate de JCB și-au dovedit valoarea, cu peste 30.000 în domeniu

Alimentat de motoare care sunt la nivel internațional recunoscut a fi cel mai bun disponibil

Componentele majore au fost testate la 1000 de ore, echivalentul a 42 de milioane de cicluri, asigurând fiabilitatea



O serie de optiuni deschid versalitate pachetului de putere



Freze cu discuri

- Auto-lubrifiant si actionat prin curea
- Proiectat pentru a folosi discuri abrazive sau diamantate pana la 300mm.



Pompe submersibile

- Autoamorsare si lubrefiere, cu puteri pana la 800lpm
- Proiectat sa functioneze uscat fara deterioare.
- Fara intretinere



Pompa de gunoi

- Manipulati materialele care ar infunda alte pompe
- Proiectat pentru a curge 2880lpm pana la inaltimea capului 17m



Burghiu cu carote

- Combina puterea, flexibilitatea si fiabilitatea
- Proiectat pentru a gauri pana la 100mm in diametru



Circuitul uneltei hidraulice

- Permite folosirea sculelor hidraulice din gama JCB.

JCB	
PERFORMANTA/COST Performanta de top, indiferent de material, la jumatate din orele unui compresor de aer conventional.	Performanta = 100% Cost redus 
EFICIENTA Aceeasi putere la unalta cu un pachet de alimentare JCB de 8 CP/6 kW ca un compresor de aer de 40 CP/30 kW. Simplu, eficient, extrem de economic	 8hp – 6kW puterea motor 25kg picamer
PORTABILITATE Compact si usor pentru manipulare usoara, indiferent de locul unde se afla locul de munca	 Fara probleme
FIABILITATE Design simplu, dovedit, usor de intretinut pentru o fiabilitate exceptionala.	 Uleiul care alimenteaza si lubrifica, pentru uzura redusa si durata lunga de viata

Unitate



Model	BEAVER
Motor	Honda GX240
Combustibil	Petrol
Putere HP	8
Debit hidraulic litri/min	0-20
Presiune maxima Bar	138
Greutate Kg	66
Inaltime x latime x inaltime mm	615 x 530 x 720

Picamere



Model	D Pick	T Pick	HM22	HM25	HM29
Weight kg (lb)	15	15	21	26	29
Masura dalta Hex	22mm	22mm	22mm sau 25mm	32mm	32mm
Debit hidraulic litri/min	15-22	15-22	15-22	18-22	18-22 sau 28-32
Presiune Bar	50-65	50-65	50-65	90-110	90-110
Folosire	Demolare și construcție ușoară, ideală pentru șanțuri, tuneluri și lucrări laterale.	Mic și ușor, conceput pentru rupere ușoară până la medii.	Spărgător de putere medie pentru demolare generală, spargere beton și asfalt.	Un picamer popular și puternic de mare putere, ideal pentru utilizarea cu pachetul de putere Beaver	Proiectat pentru beton armat, lucrări grele de drumuri, asfalt și aplicații de ieșire

